

# Canuflex

## PE V0

Plecione rękawy z samo gasnącego włókna poliestrowego (UL94-V0) o bardzo dużej elastyczności i odporności na ścieranie.

Stosowane jako mechaniczne zabezpieczenie wiązek przewodów.

Ściskając wzdłuż zwiększają prawie 2- krotnie swoją średnicę umożliwiając wprowadzenie kabla. Ściśle dopasowują się do kształtu wiązki. Stosowane w temperaturach od - 50 do + 150°C

Temperatura topnienia +225°C.

Dostępny w kolorach : czarnym, szarym, czerwonym, niebieskim, zielonym i żółtym.



| symbol            | Średnica nominalna [mm] | Średnica rozszerzona [mm] |
|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| Canulex-3,0/klor  | 3                       | 7                         |
| Canulex-4,0/klor  | 4                       | 10                        |
| Canulex-5,0/klor  | 5                       | 10                        |
| Canulex-8,0/klor  | 8                       | 12                        |
| Canulex-10/klor   | 10                      | 15                        |
| Canulex-12/klor   | 12                      | 19                        |
| Canuflex-15/kolor | 15                      | 27                        |
| Canuflex-20/kolor | 20                      | 29                        |
| Canuflex-25/kolor | 25                      | 34                        |