



AK(Z) 1110

AK(Z) 1110/.. - 5.0 (5.08) - GRÜN

Auch in ..L erhältlich

2-20 polig, Rastermaß 5,0 mm oder 5,08 mm

Gewünschte Polzahl bitte einsetzen bei ..

Bestellbeispiel s. Seite 11

Bemessungsdaten:

* Zul. in Vorbereitung

		
Nennspannung	300 V	250 V
Nennstrom	15 A	12 A (T60)
Überspannungskategorie		III
Leitergröße	AWG 22-10	2,5 mm ²
Bemessungs-Stoßspannung / Verschmutzungsgrad		4 kV/3
Drehmoment / Schraubengröße		0,5 Nm/M3

Max. Anschlussquerschnitt

eindrätig (starr)	2,5 mm ²
feindrätig (flexibel)	2,5 mm ²
feindrätig mit Aderendhülse	2,5 mm ²

Maße

Rastermaß	5,0 mm (5,08 mm)
Abisolierlänge	7,0 mm

Werkstoffe

Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse	UL94 V-0
Temperaturbereich	-30°C/+105°C
Klemmstück	CuZn
Kontaktfeder	CuSn
Farbe	
grün	RAL 6018

AK(Z) 1110

